

Token de API

Documentação necessária para obtenção de um Token de API no dChat.

- [O que é um Token de API?](#)
- [O que é um Bearer Token?](#)
- [Obtendo um token de API](#)

O que é um Token de API?

Para realizar requisições via API no **dChat** é necessária a obtenção de uma **Token de API**, que também pode ser chamado de **Chave de API**.

Esta chave é um código único que será **exibido uma única vez** e é através dela que teremos certeza que a requisição está vindo do seu assinante.

Após a obtenção dessa chave, todas as requisições para a API devem conter a chave em seu cabeçalho HTTP através do Authorization Bearer.

O que é um Bearer Token?

Um **Bearer Token** é um tipo de token de autenticação usado para acessar recursos protegidos em APIs. Ele é incluído no cabeçalho **Authorization** das requisições HTTP no formato:

```
Authorization: Bearer <token>
```

Como utilizá-lo:

1. Obtenha o token dentro de dChat.
2. Inclua o token no cabeçalho **Authorization** das requisições.
3. O servidor valida o token e, se for válido, concede acesso ao recurso solicitado.

Ele é amplamente usado em autenticação baseada em **OAuth 2.0**.

Obtendo um token de API

1. Acesse o [dChat](#) e clique em **Tokens de API**.
image.png
2. Uma lista com os Tokens já criados será exibida. Clique em **Adicionar** no canto superior direito.
image.png
3. Defina um nome e se necessário uma validade para o Token e clique em **Enviar**.
image.png
4. Você será redirecionado para a listagem de Tokens com um aviso contendo seu Token.
Atenção: Nunca compartilhe esse token com ninguém! Copie em um lugar seguro! Esse código não aparecerá em lugar nenhum nunca mais, caso o perca será necessário criar um novo.
image.png
5. Pronto! Você já está apto a realizar requisições na API do dChat.